

GEOCIELO

Textura para cielos



GEO
PINTURAS
¡Protegen la vida!

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GEOCIELO es un revestimiento texturado altamente decorativo, que posee una excelente flexibilidad y gran adherencia. Posee además una buena resistencia al frote húmedo. Esta fórmula no contiene plomo, cromo, mercurio ni metales pesados, no es tóxico ni contamina el medio ambiente.

USOS

El GEOCIELO se recomienda para aplicación sobre cielos rasos de concreto, estucos, hormigón armado, fibrocemento y yeso-cartón.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
NATURALEZA QUÍMICA	Copolímero acrílico
N° DE COMPONENTES	Uno
PRESENTACIÓN	Tineta por 5 Kg y 30 Kg
RENDIMIENTO	1.5 a 5.0 Kg/m ² , dependiendo del tipo de grano, porosidad del sustrato y forma de aplicación.
DILUYENTE	Agua, máximo 10% si es necesario
APLICACIÓN	Pistola
CONDICIONES DE SECADO	20°C, 60% HR
TIEMPO DE SECADO 20°C, 60% HR	Tacto: 2-4 horas / Duro: 24 horas / Dureza final: 7 días
VIDA ÚTIL ALMACENAMIENTO	12 meses con recipiente sellado

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base a normas estándares internacionales, Si quiere consultarlos favor comunicarse con el área técnica de calidad de GEOpinturas.

GEOCIELO

Textura para cielos



GEO
PINTURAS
¡Protegen la vida!

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para lograr una buena terminación, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda la superficie previamente pintada debe ser lijada, para promover la adherencia de la textura sobre ella. Aplicar la textura con pistola.

Superficies nuevas de hormigón y estucos:

Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de acondicionador de muros GEOIMPRIMANTE. Dejar secar y luego aplicar como base una mano de LÁTEX TIPO 1 CONSTRUCTOR del mismo color de la textura, antes de aplicar el revestimiento como terminación.

En caso de no aplicar el acondicionador de muros. Se debe esperar 30 días a que el hormigón fragüe, luego neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático, diluir 1:2 en agua. Dejar actuar durante media hora, enjuagar con abundante agua y dejar secar, antes de aplicar como base una mano de LÁTEX TIPO 1 CONSTRUCTOR, y luego el revestimiento como terminación. Si se quiere mejorar la resistencia al agua imprimir con una sola mano de sellador acrílico hidrorrepelente, antes de aplicar el látex.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.

No ingiera el producto.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco, alejado de fuentes de calor, prevenir el congelamiento.

Nota legal:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. GEOpinturas. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Rev. 05-11-2018

Para mayor información consulte nuestra página web: www.geopinturas.com

