

# GEO IMPRIMANTE

## Promotor de adherencia



**GEO**  
**PINTURAS**  
*¡Protegen la vida!*

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GEO IMPRIMANTE es un producto base agua, especialmente diseñado para brindar una mayor adherencia sobre sustratos cementicios, Está formulado en base a copolímeros acrílicos y arenas seleccionadas que generan un aumento de área superficial de contacto, permitiendo el anclaje de yesos sobre el sustrato. con sus aditivos de última generación evita las eflorescencias de sales provenientes del concreto. Su fórmula contiene una coloración roja translúcida que facilita la identificación de las zonas tratadas, Geo Imprimante está libre de metales pesados, no es tóxico y no contamina el medio ambiente.

#### USOS

Se recomienda para sellar superficies de hormigón, planchas de yeso-cartón, planchas de fibrocemento, albañilería y estucos, también se recomienda como imprimante sobre placas de OSB para envolventes térmico (sistemas EIFS), que luego van a ser enlucidas o maquilladas con Yeso, Geo Imprimante evita principalmente el puntereo de este y las eflorescencias de sales del concreto.

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
NATURALEZA QUÍMICA	Acrílico modificado
Nº DE COMPONENTES	Uno
PRESENTACIÓN	Tineta por 4 Kg y 20 Kg
ACABADO	Rosado translucido
RENDIMIENTO	8 m2/Kg/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad, espesor de película y elemento de aplicación
DILUYENTE	No es necesario diluir el producto, en caso contrario usar agua potable, hasta un 5%
APLICACIÓN	Brocha, rodillo
CONDICIONES DE SECADO	20°C, 60% HR y 50 micrones de espesor húmedo
TIEMPO DE SECADO 20°C, 60% HR	Tacto: 60 min / Repintado entre manos: 6-8 horas / Duro: 24 horas
VIDA ÚTIL ALMACENAMIENTO	12 meses con recipiente sellado

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base a normas estándares internacionales, Si quiere consultarlos favor comunicarse con el área técnica de calidad de GEOpinturas.

# GEO IMPRIMANTE

## Promotor de adherencia



**GEO**  
**PINTURAS**  
*¡Protegen la vida!*

### FICHA TÉCNICA

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar GEO IMPRIMANTE verifique cuidadosamente las superficies a proteger, deben estar secas, libre de polvo, suciedad, grasa y pinturas anteriores.

Limpie la superficie a tratar con GEO IMPRIMANTE con agua a presión si es necesario, deje secar por unos minutos

Se recomienda humedecer la superficie con la precaución de no dejar agua libre.

Revolver el producto antes de usar, GEO IMPRIMANTE se puede aplicar con brocha o rodillo de chiporro pelo corto

Una vez aplicado GEO IMPRIMANTE, deje secar por un periodo de 24 horas, si este tiempo es mayor, se debe tener la precaución de retirar restos de polvo o material que este pegado sobre el imprimante.

No aplicar GEO IMPRIMANTE en exceso (con goteo o escurrimiento) ya que capas gruesas de promotor disminuye la adherencia.

No aplicar Yesos en espesores superiores a 20 mm.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.

No ingiera el producto.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco, alejado de fuentes de calor, prevenir el congelamiento.



#### Nota legal:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. GEOpinturas. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Rev. 05-11-2018

Para mayor información consulte nuestra página web: [www.geopinturas.com](http://www.geopinturas.com)