

# LATEX TIPO 1 CONSTRUCTOR



**GEO**  
**PINTURAS**  
*¡Protegen la vida!*

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El látex tipo 1 constructor es una pintura en base agua, fabricada a partir de copolímeros acrílicos, formulada para uso profesional en la construcción, gracias a sus aditivos y alto contenido de sólidos cuenta con un alto grado de lavabilidad, resistencia a la humedad y alto poder cubriente, lo cual garantiza una superficie limpia por mayor tiempo. Tiene un acabado mate y no contiene plomo, cromo, mercurio ni metales pesados, no es tóxico ni contamina el medio ambiente.

### USOS

Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, salas de conferencia y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores bajo sombra. No se recomienda aplicarlo sobre papeles plastificados, ni sobre otras superficies impermeabilizadas con siliconas o ceras. Se puede aplicar sobre estucos, hormigón, hormigón celular, ladrillos, yeso, tabiquería de yeso-cartón, madera, aglomerado y fibrocemento. Para acabados interiores se recomienda aplicar 2 manos, para acabados exteriores bajo sombra aplicar 3 manos. Si necesita diluir utilizar un máximo de agua del 10%

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
NATURALEZA QUÍMICA	Vinil acrílico
Nº DE COMPONENTES	Uno
ACABADO	Mate
PRESENTACIÓN	Tineta por 1 y 5 Galones
RENDIMIENTO	35-40 m <sup>2</sup> /gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad, espesor de película y elemento de aplicación
VISCOSIDAD	95-105 KU
CONTENIDO DE SÓLIDOS	55-60% (p/p)
DILUYENTE	Agua potable
DILUCIÓN	¼ de litro por galón, si es necesario
APLICACIÓN	Brocha, rodillo, pistola
CONDICIONES DE SECADO	20°C, 60% HR y 50 micrones de espesor húmedo
TIEMPO DE SECADO 20°C, 60% HR	Tacto: 30-60 min / Duro: 24 horas / Repintado entre manos: 1-2 horas
VIDA ÚTIL ALMACENAMIENTO	12 meses

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base a normas estándares internacionales, Si quiere consultarlos favor comunicarse con el área técnica de calidad de GEOpinturas.

# LATEX TIPO 1 CONSTRUCTOR



**Geo**  
**PINTURAS**  
*¡Protegen la vida!*

## FICHA TÉCNICA

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar látex tipo 1 constructor verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, suciedad, grasa y pinturas anteriores.

Elimine los acabados deteriorados, cales, carburos y humedad con espátula o lija

Repare las grietas agujeros u otros defectos con pasta para muros que puedan afectar el acabado de la superficie

En superficies muy alcalinas ( $\text{pH} > 10$ ) como paneles o morteros modificados con cal, que van a estar en contacto frecuente con agua o humedad, aplicar 1 ó 2 manos de sellador, deje secar y aplique el látex tipo 1 constructor.

Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura para obtener un buen acabado.

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.

No ingiera el producto.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco, alejado de fuentes de calor, prevenir el congelamiento.



Personalización de color bajo pedido.

#### Nota legal:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. GEOpinturas. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Rev. 05-11-2018



Para mayor información consulte nuestra página web: [www.geopinturas.com](http://www.geopinturas.com)