

VITPRO

Recubrimiento protector de superficies



GEO
PINTURAS
¡Protegen la vida!

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vitpro es un producto base agua, especialmente diseñado para brindar máxima protección contra rayaduras, microdaños, manchas u otros daños causados por cualquier faena en el proceso de construcción. Vitpro deja una película fina luego de secarse, su color azul traslucido permite identificar las zonas protegidas al momento de ser aplicado o retirarlo. Su fórmula está libre de plomo, cromo, mercurio y metales pesados, no es tóxico y no contamina el medio ambiente.

USOS

Vitpro es usado para proteger superficies lisas no porosas, como ventanas, bordes de aluminio, mamparas, enlazados sanitarios, tinas, aceros inoxidables, pisos de maderas lacados, es un producto que resiste la humedad en casos de días lluviosos y el viento.

No recomendado sobre superficies rugosas ni sustratos de PVC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
NATURALEZA QUÍMICA	Vinil modificado
Nº DE COMPONENTES	Uno
ACABADO	Azul brillante traslucido
PRESENTACIÓN	Tineta por 1 y 5 Galones
RENDIMIENTO	28-32 m ² /gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad, espesor de película y elemento de aplicación
VISCOSIDAD	65-75 KU
DILUYENTE	Agua potable
APLICACIÓN	Brocha, rodillo, pistola
CONDICIONES DE SECADO	20°C, 60% HR y 50 micrones de espesor húmedo
TIEMPO DE SECADO 20°C, 60% HR	Tacto: 60 min / Duro: 24 horas / Repintado entre manos: 6-8 horas
VIDA ÚTIL ALMACENAMIENTO	12 meses

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base a normas estándares internacionales, Si quiere consultarlos favor comunicarse con el área técnica de calidad de GEOpinturas.

VITPRO

Recubrimiento protector de superficies



Geo
PINTURAS
¡Protegen la vida!

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Vitpro verifique cuidadosamente las superficies a proteger, deben estar secas, libre de polvo, suciedad, grasa y pinturas anteriores.

Limpie la superficie a proteger con Vitpro con un paño húmedo, deje secar por unos minutos.

Proteger con cinta tipo pegote los detalles de la superficie, ejemplo, para las ventanas, se protegen desagües, empaquetaduras o juntas con paredes.

Pintar la superficie con brocha, rodillo o pistola. En todo caso se debe tener como mínimo un grosor de 0.3 mm en húmedo para garantizar una buena protección. No aplicar sobre superficies porosas

Esperar aproximadamente 24 horas para puesta en servicio.

Para restirar el producto al momento de terminar la obra, basta con levantar con la uña o cualquier borde o esquina y empezar a tirar como si fuese un plástico.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.

No ingiera el producto.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco, alejado de fuentes de calor, prevenir el congelamiento.

Nota legal:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. GEOpinturas. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Rev. 05-11-2018

Para mayor información consulte nuestra página web: www.geopinturas.com

